



技术参数 (SPECIFICATION):

- 温度范围 (TEMPERATURE RANGE):-40~+70℃
- 额定电压 (VOLTAGE RATING):125V
- 额定电流 (CURRENT RATING):1.5A
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): $\leq 30m\Omega$
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): $\geq 500M\Omega$
- 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH):1000V AC/(50HZ)/Min
- 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE):3~20N
- 寿命 (DURABILITY):750 CYCLES MIN

材料 (MATERIAL):

- 基座 (HOUSING):PA46/PBT UL94V-0
- 插针 (CONTACT):PHOSPHOR BRONZE $\phi 0.46mm$
- 镀层 (PLATING):GOLD PLATING OVER NICKEL, THICKNESS IS OPTIONAL
- 外壳 (SHIELD):COPPER ALLOY $t=0.2mm$ PLATING NICKEL

网络插座外形图

FLW 深圳市华联威电子科技有限公司
HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.,LTD.

绘图:

日期:

一般公差

品名:

网络插座

审核:

日期:

30~
10~30
~10

料号:

RJ45 网络接口 带弹不带灯15.8M

图号:

核 准:

日 期:

±0.25
±0.20
±0.15

型 号:

RJ45

版 本:

单 位: mm

比 例: 1:1

纸 张: A4

各 类 插 座 上 面 图 寸 寸 样

版 次

变 更 单 号

绘 制

日 期

核 准:

日 期:

1 of 1

图 号:

比 例: 1:1

纸 张: A4

单 位: mm

比 例: 1:1

纸 张: A4