



技术参数 (SPECIFICATION):

- 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40 ~ +70 °C
- 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
- 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤ 30mΩ
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥ 500MΩ
- 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 1000V AC / (50HZ) / Min
- 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3 ~ 20N
- 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

材料 (MATERIAL):

- 塑座 (HOUSING): PA/PBT (UL94V-0)
- 插针 (CONTACT): PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm
- 镀层 (PLATING): GOLD PLATING OVER NICKEL
- 外壳 (SHIELD): COPPER ALLOY PLATED NICKEL

PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW)
RECOMMENDED

BOTTOM VIEW

FLW 深圳市华联威电子科技有限公司
HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO; LTD.

绘图:	日期:
审核:	日期:
核准:	日期:

一般公差		品名:	RJ 180度 直插 带灯	
>30~	±0.45	料号:		
>10~30	±0.35	型号:	RJ45	图号:
~10	±0.25	版本:	单位: mm	比例: 1:1
角度:	±5°	纸张:	A4	
页面:	1 of 1			

A/0	新出版发行			
版次	变更履历	变更单号	绘制	日期