



RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS=1.0mm (TOLERANCES ±0.05)

技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能):

- 1.1 Rating (额定值): DC 0.3A 30V
- 1.2 Contact Resistance (接触电阻): ≤100mΩ
- 1.3 Insulation Resistance (绝缘电阻): ≥100MΩ
- 1.4 Actuating Force (插拔力): 0.7~4kg
- 1.5 Withstand Voltage (耐压): AC500V (50Hz)/min
- 1.6 Life (寿命): 5,000 Cycles MIN(大于5,000次)
- 2、ELECTRICAL temperature rang (使用温度范围): -30° C~+70° C

公差对照表

尺寸范围	公差范围
0~10	±0.1
10~20	±0.2
20~40	±0.3
40~60	±0.5
60~80	±0.5
80~100	±1
120~140	±1.5

乐清市跃佳电子有限公司			
序号	名称	数量	材料
1	外壳	1	铜 □ 铁 ■
2	端子	4	黄铜
3	底座	1	PBT □
			LCP ■
	材料要求		UL94-V0
	表面处理/颜色		表面镀镍 头部镀金 尾部镀锡 白色

视角	批准	名称
		AF10.0-H6.8-前2脚插SMT
单位	审核	型号
MM		YJ-AF10D-6.8H8
比例	设计	编辑日期
1:1		2014.05.13