



- 备注:
1. 产品规格:
 - 1-1. 插入力: 35N MAX.
 - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 10000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流: 1.0A
 - 1-4. 额定电压: 30V
 - 1-5. 耐久性: 10000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度: -30° T0 +80°
 2. 材质:
 - 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
 - 2.2 端子: C5191, 镍底, 镀金1μ"
 - 2.3 外壳: SUS
 3. 所用材质须符合RoHS要求
 4. 重点尺寸标识"▲"符号

1	外壳	1	铜 铁	T=0.30mm	表面镀镍
2	端子	4	黄铜	T=0.25mm	头部镀金 尾部镀锡
3	底座	1	PBT	UL 94-V0	白色
			LCP		

乐清市跃佳电子有限公司

公差对照表		名称	MI CROSP-180度
尺寸范围	公差范围	批准	
0~10	±0.1	视图	
10~20	±0.2	单位	MM
20~40	±0.3	单位	MM
40~60	±0.5	比例	1:1
60~80	±0.5	设计	
80~100	±1	编辑日期	2014.05.13
120~140	±1.5		