



技术参数 (SPECIFICATION):

- 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40 ~ +70 °C
- 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
- 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤ 30mΩ
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥ 500MΩ
- 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 1000V AC / (50HZ) / Min
- 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3 ~ 20N
- 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

Table 1

X	Terminal Plating
0	Au Fu" Plating
1	Au 1u" Plating
2	Au 2u" Plating
3	Au 3u" Plating
4	Au 6u" Plating
5	Au 10u" Plating
6	Au 15u" Plating
7	Au 30u" Plating

Table 4

X	MOULD
N	NEW MOULD
O	OLD MOULD

Material & Plating

MOULD

Part NO.: RCH5631-DW-X-XX-X

LED position

Table 2

D	L LED/R LED
YG	YELLOW/GREEN
GY	GREEN/YELLOW
YY	YELLOW/YELLOW
GG	GREEN/GREEN
OO	OTHER/OTHER

Material & Color

Table 3

XX	Material/Color
BB	PBT/BLACK
BW	PBT/WHITE
AB	PA/BLACK
AW	PA/WHITE
OO	OTHER/OTHER

4	外壳	H62	1	NI	
3	LED灯	树脂/FE	2	NI/AG	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	AU	
1	塑座	PA	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

网络插座外形图

FLW 深圳市华联威电子科技有限公司
HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO., LTD

绘图:	日期:
审核:	日期:
核准:	日期:

一般公差		品名:	RJ45 网络接口 带灯无弹 (15.8)		
30~	±0.25	料号:			
10~30	±0.20				
~10	±0.15	型号:	RJ45	图号:	
角度:	±2°	版本:	单位: mm	比例: 1:1	纸张: A4
页面:	1 of 1				

禁止在图面上随意涂改

A/0 新出版发行

版次 变更履历 变更单号 绘制 日期 核准: 日期:

1 2 3