

技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

1.1 Rating(额定值): DC 0.2A 48V

1.2 Contact Resistance(接触电阻):  $\leq 50m\Omega$

1.3 insulation Resistance(绝缘电阻):  $\geq 100M\Omega$

1.4 Actuating Force(插拔力): 0.7~4kg

1.5 Withstand Voltage(耐压): AC500V(50Hz)/min

1.6 Life(寿命): 10,000 Cycles MIN(大于10,000次)


2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): -30° C~+70° C

公差对照表

尺寸范围	公差范围
0~10	$\pm 0.1$
10~20	$\pm 0.2$
20~40	$\pm 0.3$
40~60	$\pm 0.5$
60~80	$\pm 0.5$
80~100	$\pm 1$
120~140	$\pm 1.5$

序号	名称	数量	材料	材料要求	表面处理/颜色
1	外壳	1	铁	T=0.30mm	表面镀镍
2	端子	5	铜	T=0.30mm	表面镀镍
3	基座	1	LCP	UL 94-V0	头部镀金 尾部镀锡

 乐清市跃佳电子有限公司

视角	批准	名称
		Mini-5P 全贴有柱
单位	审核	型号
MM		YJ-MN5T-1Y
比例	设计	编辑日期
1:1		2007.03.11