



技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

- 1.1 Rating(额定值): DC 0.2A 48V
 - 1.2 Contact Resistance(接触电阻): ≤50mΩ
 - 1.3 Insulation Resistance(绝缘电阻): ≥100MΩ
 - 1.4 Actuating Force(插拔力): 0.7~4kg
 - 1.5 Withstand Voltage(耐压): AC500V(50Hz)/min
 - 1.6 Life(寿命): 5,000 Cycles MIN(大于5,000次)
- 2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): -30° C~+70° C

公差对照表

尺寸范围	公差范围
0~10	±0.1
10~20	±0.2
20~40	±0.3
40~60	±0.5
60~80	±0.5
80~100	±1
120~140	±1.5

序号	名称	数量	材料	材料要求	表面处理/颜色
2	端子	4	铁 ■	T=0.25mm	表面镀镍
3	底座	1	黄铜	T=0.25mm	头部镀金 尾部镀锡
	底座	1	PBT	UL 94-V0	白色

乐清市跃佳电子有限公司

视角	批准	名称
		AF-90度 沉板平口
单位	审核	型号
MM		YJ-USB-AF1C-2WZ
比例	设计	编辑日期
1:1		2007.4.12